

## ПРИРОДНОЕ ТЕПЛО

### ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- Водяная рубашка вкладыша, изготовлена из высокоуглеродистой стали толщиной 4 мм, сорт P265GH согласно EN 10028-2.
- Стальные дверцы, изготовлены из специального профиля, гарантирующего жёсткость и устойчивость к высокой температуре.
- Огнеупорное керамическое стекло с рабочей температурой до 800°C.
- Металлическое основание вкладыша оснащено дросселем подачи холодного воздуха, стандарт.
- Вкладыш оборудован воздушной шторкой, гарантирующей эффект чистого стекла.
- Специально запроектированная задняя часть корпуса вкладыша, предоставляет возможность подачи вторичного воздуха в верхнюю часть топки. Позволяет повысить эффективность устройства, путём сжигания выхлопов.

### СТАНДАРТНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАМИН АЛЬБЕРО AL120X43 G.H

Автономность мин./макс. (ч)	25
Потребляемая мощность мин./макс. (Вт)	12-31
Диаметр выхода выхлопов (мм)	250
Тепловая эффективность (%)	80
Эмиссия Co2 (при 13% O <sup>2</sup> )	0,098
Эмиссия пыли (г/м <sup>3</sup> )	0,038
Температура выхлопов (°C)	286
Вес (кг)	421
Максимальная длина поленьев (мм)	60-90
Материал	стал котлы 4 мм
Вид топлива	Рекомендовано использовать высушенную древесину, допустимый брикет и бурый уголь.
ММин. активное поле решётки на выходе (см <sup>2</sup> )	1000
Мин. активное поле решётки на входе (см <sup>2</sup> )	800
Размер стекла в камине	1152 x 352

