

ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- Водяная рубашка вкладыша, изготовлена из высокоуглеродистой стали толщиной 3 мм, сорт P265GH согласно EN 10028-2.
- Металлическое основание вкладыша оснащено дросселем подачи холодного воздуха, стандарт.
- Стальные дверцы, изготовлены из специального профиля, гарантирующего жёсткость и устойчивость к высокой температуре.
- Вкладыш оборудован воздушной шторкой, гарантирующей эффект чистого стекла.
- Огнеупорное керамическое стекло с рабочей температурой до 800°C.
- Специально запроектированная задняя часть корпуса вкладыша, предоставляет возможность подачи вторичного воздуха в верхнюю часть топки. Позволяет повысить эффективность устройства, путём сжигания выхлопов.

ЛЕВОСТОРОННИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАМИН АЛЬБЕРО AL16 L.H

Автономность мин./макс. (ч)

16

Потребляемая мощность мин./макс. (Вт)

8-19

Диаметр выхода выхлопов (мм)

200

Тепловая эффективность (%)

81,1

Эмиссия Co2 (при 13% O2)

0,061

Эмиссия пыли (г/м³)

0,035

Температура выхлопов (°C)

318

Вес (кг)

152

Максимальная длина поленьев (мм)

40

Материал

стал котлы 3 мм

Вид топлива

Рекомендовано использовать высушенную древесину, допустимый брикет и бурый уголь.

ММин. активное поле решётки на выходе (см²)

1000

Мин. активное поле решётки на входе (см²)

800

Размер стекла в камине

680 x 530 x 375

