

### ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- Водяная рубашка вкладыша, изготовлена из высокоуглеродистой стали толщиной 3 мм, сорт P265GH согласно EN 10028-2.
- Металлическое основание вкладыша оснащено дросселем подачи холодного воздуха, стандарт.
- Стальные дверцы, изготовлены из специального профиля, гарантирующего жёсткость и устойчивость к высокой температуре.
- Вкладыш оборудован воздушной шторкой, гарантирующей эффект чистого стекла.
- Огнеупорное керамическое стекло с рабочей температурой до 800°C.
- Специально запроектированная задняя часть корпуса вкладыша, предоставляет возможность подачи вторичного воздуха в верхнюю часть топки. Позволяет повысить эффективность устройства, путём сжигания выхлопов.

### ПРАВСТОРОННИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАМИН АЛЬБЕРО AL16 R.H

|                                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Автономность мин./макс. (ч)                 | 16                                                                                |
| Потребляемая мощность мин./макс. (В)        | 8-19                                                                              |
| Диаметр выхода выхлопов (мм)                | 200                                                                               |
| Тепловая эффективность (%)                  | 81,1                                                                              |
| Эмиссия Co2 (при 13% O2)                    | 0,061                                                                             |
| Эмиссия пыли (г/м³)                         | 0,035                                                                             |
| Температура выхлопов (°C)                   | 318                                                                               |
| Вес (кг)                                    | 152                                                                               |
| Максимальная длина поленьев (мм)            | 40                                                                                |
| Материал                                    | стал котлы 3 мм                                                                   |
| Вид топлива                                 | Рекомендовано использовать высушенную древесину, допустимый брикет и бурый уголь. |
| ММин. активное поле решётки на выходе (см²) | 1000                                                                              |
| Мин. активное поле решётки на входе (см²)   | 800                                                                               |
| Размер стекла в камине                      | 680 x 530 x 375                                                                   |

